

Zubehör- und Ausstattungsoptionen "Pioner Multi"

Motorboot "Pioner Multi"

Material: LLDPE (lineares Polyäthylen)

lieferbare Standard-Farben: signalrot oder hellgrau-marmor, auf Anfrage evtl. auch in weiteren Farben

Masse: 5,05 x 2,03 mtr. (LxB)

Gewicht: ca. 420 kg

Zuladung: 8 Personen / 1.200 kg (BsBG-Ausf.: 6 Personen / 1.000 kg)

max. Motorisierung mit Steuerkonsole: 58,8 kW / 80 PS (Langschaftversion) (BsBG-Ausf.: 51,5 kW / 70 PS)

max. Motorisierung ohne Steuerkonsole (Pinnensteuerung): 15 kW / 20 PS (Langschaftversion)

CE-Kategorie: "C"

Im Grundpreis enthaltene Standardausstattung:

Bugklappe mit Edelstahlwinde und Verriegelungsbeschlägen

Sitz-/Staukiste (Heck) für Bootsführer mit Staumöglichkeit für Tank

2 Staufächer mit Lenzöffnung im Bugbereich

1 Staufach mit Lenzöffnung im Heckbereich Batteriefach

2 Schlepp-/Kranoesen, Bug

2 Schlepp-/Kranoesen, Heck

4 Haltegriffe (innen)

Rutschhemmende Bodenplatte

Automatisches Selbstlenzsystem mit 2 Lenzventilen

2 Heckoesen im Motorspiegel

zus. Sonderausstattung als Bei- und Arbeitsboot gem. BsBG (DIN EN1914)

4 Stechpaddel incl. Halterungen

1 Ösfass (Schöpfgefäss)

1 Fangleine à ca. 5 mtr.

GS-Prüfbescheinigung (DIN EN1914)

GS-Typenschild

zus. Sonderausstattung als Bei-, Arbeits- u. Rettungsboot gem. BsBG (DIN EN1914)

4 Stechpaddel incl. Halterungen

1 Ösfass (Schöpfgefäss)

1 Fangleine à ca. 5 mtr.

GS-Prüfbescheinigung (DIN EN1914)

GS-Typenschild

Halte-/Griffleiste / -leine, aussen

Sonderausstattung als Feuerwehrboot (RTB 2) gem. DIN 14961

4 Stechpaddel incl. Halterungen

1 Ösfass (Schöpfgefäss)

1 Fangleine à ca. 5 mtr.

GS-Prüfbescheinigung (DIN EN1914)

GS-Typenschild

Halte-/Griffleiste / -leine, aussen

Rückenlehne (Edelstahlrohr) mit Polsterrolle für den Bootsführer

Trittsicherheit R 11

Die erforderliche Farbe (signalrot), Zuladung (1000 kg), Mindestfreibord (grösser als 330 mm), Tiefgang (kleiner als 400 mm), Innenmasse, Mindestgeschwindigkeit, Einsatztemperaturen (von -20° bis +60°), getrennte Anordnung von Batterie und Tank, Trittsicherheit (R11), Scheuerschutz usw. werden durch das Boot erfüllt.

Sonderausstattung als Feuerwehrboot (MZB) gem. DIN 14961

4 Stechpaddel incl. Halterungen

1 Ösfass (Schöpfgefäss)

1 Fangleine à ca. 5 mtr.

GS-Prüfbescheinigung (DIN EN1914)

GS-Typenschild

Halte-/Griffleiste / -leine, aussen

Handlauf (Edelstahl), Steuer- und Backbord

Rückenlehne (Edelstahlrohr) mit Polsterrolle für den Bootsführer

Trittsicherheit V8

zus. Sitzplätze (Gesamt dann für 10 Personen)

Die erforderliche Farbe (signalrot), Zuladung (1000 kg), Mindestfreibord (grösser als 330 mm), Tiefgang (kleiner als 400 mm), Innenmasse, Mindestgeschwindigkeit, Einsatztemperaturen (von -20° bis +60°), getrennte Anordnung von Batterie und Tank, Trittsicherheit (R11), Scheuerschutz usw. werden durch das Boot erfüllt.

Weiteres Zubehör zur Auswahl:

Rückenlehne für den Bootsführer

Stabile Lehne aus Edelstahlrohr mit dicker Polsterrolle

Handlauf (Reling), Edelstahl

fertig montiert an Back- und Steuerbord

Steuerkonsolen und Zubehör

Grosse Doppelkonsole f. Mittelschaltung m. Staumöglichkeit incl. Lenkrad, Lenkgetriebe u. Zug in Safe-T-Qualität

Grosse Windschutzscheibe für grosse Steuerkonsole

Schutzbügel (Edelstahl) für grosse Windschutzscheibe

Schutzhaube (reissfestes PVC) für grosse Steuerkonsole

Kleine Steuerkonsole mit Staumöglichkeit incl. Lenkrad, Lenkgetriebe und Zug in Safe-T-Qualität

Kleine Windschutzscheibe für kleine Steuerkonsole

Schutzbügel (Edelstahl) für kleine Windschutzscheibe

Schutzhaube (reissfestes PVC) für kleine Steuerkonsole

Taster für Hupe / Horn

Schalterpanel Hella, spritzwassergeschützt, 4 Schalter einzeln abgesichert

Schalterpanel Hella, spritzwassergeschützt, 6 Schalter einzeln abgesichert

Sport-Lenkrad "Yamaha", 25 cm (ungeeignet über 50 PS)

Lenkrad, Ausführung in 34 cm (empfohlen ab 50 PS)

Geräteträger / Targabügel und Zubehör

Geräteträger / Targabügel (Edelstahl, 40 mm-Doppelrohr), ganze Bootsbreite, klappbare Version (Bitte unbedingt Anleitung im Handbuch beachten)

Geräteträger / Targabügel (Edelstahl, 25 mm-Rohr), starre Ausführung

BSH/DHI-Beleuchtung mit entsprechenden Zertifikaten für die BRD

Internationale Beleuchtung, nicht für BRD

Flaggenoesen, an Bügel befestigt

Signalhorn/Hupe, elektrisch, 12 V, kpl. Edelstahl

Blaulicht (Blitzleuchte) mit Zulassung, Festmontage

Rundumlicht (orange) mit Zulassung, Festmontage

Handscheinwerfer, gummiummantelt, mit Halter und Stecker

Arbeitsscheinwerfer, schaltbar 1 x Front, 1 x Heck

Suchscheinwerfer, elektromotorisch bewegbar, horizontal schwenkbar 360°, 2 Positionen (Nahbereich bis 100 m, Fernbereich bis 800 mtr.), Fernbedienung in die Steuerkonsole eingebaut

Vorrüstung: z. B. Antennenkabel vom Geräteträger zum Fahrstand

Vorrüstung: z. B. 2 x 2adriges Reservekabel vom Geräteträger zum Fahrstand

Beleuchtungsmast

Edelstahl, incl. 3 zugel. DHI/BSH-Lampen, auf Wunsch teil- und/oder abnehmbar

Edelstahl, incl. 3 intern. Lampen, auf Wunsch teil- und/oder abnehmbar

Aussenbordmotoren

Wir empfehlen Aussenbordmotoren (Langschaftausführung) bis max. 58,8 kW / 80 PS bzw. 51,5 kW / 70 PS für die BsBG-Version (mit Steuerkonsole), bzw. 15 kW / 20 PS bei Nutzung durch Pinnennsteuerung.

Bez. der Marken-, Modell- und Propellerauswahl beraten wir Sie selbstverständlich gerne!

Fachmännische Aussenbordermontage, Netzversorgung

Kpl. E-Paket mit Motormontage: Starterbatterie (44 Ah), Hauptschalter, Polklemmen, Premium-Bedienzügen (Gas & Schaltung) sowie fahrfertige Motormontage mit kpl. Auslieferungsinspektion

Ersatzschlüssel für Hauptschalter

Starterbatterie, 44 Ah

Marinebatterie, 55 Ah

"Optima" Spezialbatterie

Zubehör für Aussenbordmotoren

Propellerschutzring aus schlagfestem Kunststoff mit 3-Pkt.-Verschraubung
Wasserseparator mit Benzinvorfilter (dringend empfohlen für Einspritzmotoren)
Reservepropeller (modellabhängig)
Reservequickstopleine
Ersatzschlüssel für Zündschloß
Reservetank, 24 ltr., incl. Steckanschluß
Kraftstoff-Filter incl. Einbau
Spezial-Aussenborder-Motoröl, 2- oder 4-Takt, versch. Gebinde

Multi-Spezialtrailer

Basis: 1300-kg-Trailer, 1 Achse, gebremste Ausführung, incl. Windenstand mit Winde und Seil, Stützrad mit Halterung, Reserverad, Gangway, Multi-Aufnahmebügel, incl. ABE, incl. TÜV (2 Jahre)
Trailerkasten für Gurte, Ersatzglühlampen usw.
Trailergrurt, breite und schmale Ausführung
Umrüstung f. Zulassung 100 km/h
Vorfracht ab Werk (Selbstabholung ab Werk nach Absprache möglich)
Aufpreis für Ausführung "Kipptrailer"
Aufpreis für Ausführung "LKW-Zugoese"
Aufpreis für Ausführung "höhenverstellbare LKW-Zugoese"

individuelle Bootsbeschriftung

ca. 1200 x 120 mm, Schriftart und Farbe frei wählbar, incl. fachmännischer Anbringung

Sonst. Zubehör

Lenzpumpenset (2 Stck.), unsichtbar in den Lenzgräben montiert und verkabelt
Anker (Faltdraggen) mit Kettenvorlauf, Wirbel und 30 mtr. Ankerleine (10 mm)
Festmacherleine 12 mm, Nylon, 7 mtr., incl. Augspieß
Hubgeschirr für Kranbetrieb, Tragfähigkeit 1.050 kg bei 45°
Transport-Persenning
Bimini-Top (Sonnendach), versch. Ausführungen
versch. Feuerlöscher, 2 - 6 kg, mit Halter montiert
Erste-Hilfe-Kasten, spritzwassergeschützt, incl. Halter
Klampe (Nylon od. Edelstahl), ca. 245 mm, mit Spezial-Dübel und -Schrauben montiert
Bootshaken (Alu/PE), Standardversion od. teleskopisch ausziehbar
Stechpaddel (Alu/PE), Standardversion od. teleskopisch ausziehbar
Stechpaddel, Holz, lackiert
Fender, Gr. 3, mit Halter und Leine
Rettungsweste, Feststoff
Rettungsweste, Halbautomatic
Rettungsweste, Vollautomatic
Rettungsweste, Spezialversion (z. B. mit Schriftzug "Feuerwehr" o. ä.)
Feststoffrettungskragen incl. 30 mtr. Schwimmleine, mit Halter
Echolot / Fishfinder, versch. Ausführungen
versicherte Anlieferung, Übergabe mit Einweisung, Preis ist entfernungsabhängig

Weitere individuelle Ausstattung nach Ihren ganz speziellen Wünschen bitte auf Anfrage.

Kurzfristige Änderungen der techn. Daten durch die Hersteller behalten wir uns vor.

Für sonstige Fragen rund um das "Pionier Multi" stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung!

Stand: 01.01.2010

